

Profesionální diagnostické zařízení pro
 dílny a tuningová centra

Paralelní diagnostika

HARLEY-DAVIDSON® & BUELL®

Paralelní diagnostika je určena pro měření vstupních a výstupních signálů na elektronické řídící jednotce, nejčastěji ve vozidlech používané k řízení funkcí motoru. Lze je však možné použít i pro měření na dalších elektronických řídicích jednotkách vyskytujících se na vozidlech. Měření lze provádět i na systému, který je ve funkci (např. při běžícím motoru).



Objednací čísla:			CCE	ZODIAC	ATAL
(3)	Diagnostické propojovací pole 62P		653749	732053	AT521 3037
(4)	Deriv (T-adaptér) 36PT	H-D®	653750	732054	AT531 4014
(5)	Deriv (T-adaptér) 35PT	H-D®	653752	732055	AT531 4015
(6)	Deriv (T-adaptér) 73PT	H-D®	653751	732058	AT531 4064
(7)	Deriv (T-adaptér) 12+4PT	H-D®	619272	732059	AT531 4077
(8)	Deriv (T-adaptér) 36/48PT	H-D®	619080	732048	AT531 4073
(9)	Deriv (T-adaptér) 18/18PT	H-D®	619081	732047	AT531 4078
(10)	Deriv (T-adaptér) 3x 18PT	H-D®			AT531 4080